



ООО «ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «РУМБ»»

(ООО «ИК «РУМБ»»)

ОГРН 1195081045246/ИНН 5010056428/КПП 501001001; Адрес: 141983, Московская обл, г.

Дубна, ул. Программистов, д. 4 строение. 2 помещение 201; тел.: +7(496)217-19-01;

Электронная почта: office@icrumb.ru; сайт: icrumb.ru; интернет портал: grxnet.com

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИК «РУМБ»»

В.А. Хвалынский

2022 г.



Прайс-лист

Настоящий Прайс-лист действует с 01.06.2022 года

№ п.п.	Наименование	Краткое описание	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю, (руб.)	Стоимость товаров, с налогом - всего, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Аппаратура геодезическая спутниковая «ГЕОТИК Р1»	Мобильная версия аппаратуры, в комплекте с быстрой зарядкой USB Type-C (QC 3.0, 18 W). В моноблок аппаратуры установлено: спутниковая многочастотная ГНСС антенна; спутниковый ГНСС приемник, обрабатывает сигналы ГНСС: GPS - L1C/A L2C, GLO - L1OF L2OF, GAL - E1B/C E5b, BDS - B1I B2I, QZSS - L1C/A L1S L2C, SBAS - L1C/A; внутренняя память 16 ГБ, модуль GPRS работает со встроенным SIM-чипом или с Nano-SIM; Bluetooth 5,0; блок инерциальных датчиков на 10-степеней свободы (10 DOF IMU); внутренние несъемные литиевые батареи (2800 мАч); гнездо для подключения внешней ГНСС антенны; 2 гнезда для подключения внешних устройств и внешнего питания. Класс защиты корпуса соответствует стандарту - IP67; Стандартное крепление 1/4-20"	20%	18333,33	110000,00
2	Аппаратура геодезическая спутниковая «ГЕОТИК Р2С»	Стационарная версия аппаратуры с подключением по Ethernet, без внутреннего источника питания, в комплекте с набором для питания по витой паре, в т.ч. POE сплиттер в влагозащищённом корпусе (IP67). В моноблок аппаратуры установлено: спутниковая многочастотная ГНСС антенна; спутниковый ГНСС приемник, обрабатывает сигналы ГНСС: GPS - L1C/A L2C, GLO - L1OF L2OF, GAL - E1B/C E5b, BDS - B1I B2I, QZSS - L1C/A L1S L2C, SBAS - L1C/A; внутренняя память 16 ГБ, модуль GPRS работает со встроенным SIM-чипом или с Nano-SIM; Bluetooth 5,0; блок инерциальных датчиков на 10-степеней свободы (10 DOF IMU). Класс защиты корпуса соответствует стандарту - IP67; Стандартное крепление 5/8-11"	20%	20000,00	120000,00

Контактный номер: +7 (925) 570-62-60